

**SAS ANDRE RADIGUET**  
**B. P. 47 - Avenue de la Gare**  
**14110 CONDE-SUR-NOIREAU**

## **COUVERTURES ISOTHERMIQUES A BULLES**

### **CONSEILS D'UTILISATION**

La couverture se pose sur la surface de l'eau, les bulles dessous et la partie lisse vers le ciel.

Enlever la couverture ou éviter de l'installer quand la température avoisine 28°C.

Il est recommandé d'utiliser un enrouleur pour la manipulation de la couverture. Lorsqu'elle est stockée, il faut la protéger des rayons du soleil à l'aide de la bâchette de protection (face aluminium sur le dessus) et des sandows.

Si vous ne possédez pas d'enrouleur, pliez la couverture en accordéon et stockez-la à l'ombre ou sous la bâchette de protection.

**En cas de chloration de choc ne pas utiliser la couverture sur la piscine pendant 48 heures.**

Rincer abondamment et laisser sécher avant hivernage.

### **G A R A N T I E**

Les couvertures bénéficient d'une **garantie dégressive de 5 ans** contre tous vices de fabrication (matériau et soudure) dans les conditions normales d'utilisation ci-dessus énumérées.

**Les accrocs, les déchirures et la tenue des coloris sont exclus de la garantie ainsi que les rétrécissements inférieurs à 2 %.**

L'usure contre margelles n'entre pas dans le cadre de la garantie.

**Dans le cas d'utilisation d'une alarme, notamment par immersion, s'assurer que le bon fonctionnement de celle-ci soit compatible avec la présence de la couverture déroulée sur la piscine.**

**NE PAS NAGER SOUS LA COUVERTURE**

**NE PAS MARCHER SUR LA COUVERTURE**