

COUVERTURES ISOTHERMIQUES MOUSSE

RECEPTION ET INSTALLATION DE LA COUVERTURE

- La couverture mousse arrive emballée (partie renforcée lisse vers l'extérieur). Ne pas utiliser d'objets coupants pour l'ouverture.
- Dérouler la couverture à la surface du bassin. La partie renforcée lisse vers le ciel, la partie alvéolée vers l'eau.
 - **Attention à ne jamais plier la couverture mousse durant ce processus // (risque de cassure de la mousse)**
 - **Attention à ne jamais enrouler la couverture dans le sens inverse (la partie alvéolée doit toujours être vers l'intérieur et la partie renforcée lisse vers l'extérieur) // (risque de cassure de la mousse)**
- Une fois complètement déroulée, vous pouvez attacher la couverture à votre enrouleur (SANDOWS non fournis avec la couverture)

CONSEILS D'UTILISATION

- La couverture se pose sur la surface de l'eau, la partie renforcée lisse vers le ciel
- **Il est strictement interdit de plier une couverture mousse** (uniquement enrouler)
- Il est fortement recommandé d'utiliser un enrouleur pour manipuler la couverture (La face lisse renforcée sur le dessus.)
- A défaut d'enrouleur, il est conseillé de rouler la couverture et la stocker à l'ombre après l'avoir rincée à l'eau claire.
- **En cas de chloration de choc, ne pas utiliser la couverture sur la piscine pendant 48H**
- Il est recommandé de surveiller fréquemment la teneur en chlore dans les limites conseillées ainsi que le PH (trop bas, il peut compromettre la longévité de la couverture).
- Une mauvaise chimie de l'eau peut entraîner le décollement du film.
- Eviter le contact d'objets coupants ou abrasifs.
- Rincer abondamment, laisser sécher et stocker si possible la couverture à l'abri pendant l'hiver.

CONSEILS D'UTILISATION

Bien doser les produits chimiques peut prolonger la durée de vie de votre couverture mousse.

Il faut particulièrement respecter les points listés ci-dessous.

Pour conserver les normes industrielles de votre couverture mousse, il est impératif de la retirer lors du traitement au chlore choc.

Taux Préconisés

- Sel : entre 2500 et 4000 ppm
- Stabilisateur : dépend de la demande en chlore
- Chlore libre : entre 2,0 et 4,0
- Chlore combiné : < à 0,2 ppm
- Chlore total : Chlore Total = Chlore libre + Chlore combiné
- Brome total : entre 4,0 et 6,0
- Ph : entre 7,0 et 7,6
- Alcalinité totale : entre 80 et 120 ppm
- Dureté de calcium : entre 150 et 400 ppm
- Total des solides dissous : <2000 ppm
- Phosphate : aussi peu que possible
- Métaux lourds : aussi peu que possible

GARANTIES

Les couvertures bénéficient **d'une garantie dégressive de 3 ans** contre tous vices de fabrication (matériau et soudure) dans les conditions normales d'utilisation ci-dessus énumérées.

L'absence d'utilisation d'enrouleur pour la manipulation de la couverture exclue toute prise en charge de cette dernière sous garantie.

La société RADIGUET est le seul décideur de la taille et de la répartition des lés lors de la fabrication.

Les accrocs, les déchirures et la tenue des coloris sont exclus de la garantie ainsi que les rétrécissements et/ou allongements inférieurs à 2 %.

Un écart sur la longueur et/ou sur la largeur de plus ou moins 2 % ne peut engendrer de réclamations (données NF EN ISO 11501 de Décembre 2004).

L'usure contre margelles n'entre pas dans le cadre de la garantie.

En cas d'erreur de qualité, tout produit déjà utilisé ne pourra faire l'objet d'un échange.

Dans le cas d'utilisation d'une alarme, notamment par immersion, s'assurer que le bon fonctionnement de celle-ci soit compatible avec la présence de la couverture déroulée sur la piscine.

NE PAS NAGER SOUS LA COUVERTURE